

# TECHNISCHE DATEN



		Delta 1600 i. e. Kat/Super i. e. Kat	Delta turbo Diesel	Lancia Delta HF integrale
<b>Motor</b>				
Zylinderanzahl, Anordnung		4 in Reihe vorn, quer	4 in Reihe vorn, quer	4 in Reihe vorn, quer
Hubraum (Steuer)	cm <sup>3</sup>	1574	1911	1981
Höchstleistung	kW (PS) bei min <sup>-1</sup>	66 (90) 6250	59 (80) 4200	183 (185 DIN-PS) 5300
Max. Drehmoment	Nm bei min <sup>-1</sup>	123/4250	172/2400	298/3500
Kraftstoffzufuhr		elektronisch gesteuerte, zentrale Kraftstoffeinspritzung, Regelung durch Lambda-Sonde, Schubabschaltung	Aufladung mit KKK-Turbolader, mit Ladeluftkühler, Verteiler-Einspritzpumpe	integrierte Zünd-/Einspritzelektronik IAW-Weber, mit Klopfsensor. Aufladung durch wassergekühlten Garrett-T3-Turbolader, mit Ladeluftkühler und Overboost
Zündung		elektronische Kennfeldzündung	-	integrierte Kennfeldzündung
Steuerung		2 obenliegende Nockenwellen	1 obenliegende Nockenwelle	2 obenliegende Nockenwellen
<b>Kraftübertragung</b>				
Kupplung		mech. Einscheiben-Trockenkupplung	mech. Einscheiben-Trockenkupplung	mech. Einscheiben-Trockenkupplung
Anzahl der Gänge		5	5	5
<b>Lenkung</b>				
		Zahnstangenlenkung	Zahnstangenlenkung mit Servounterstützung	Zahnstangenlenkung mit Servounterstützung
Wendekreisdurchmesser	m	11,6	11,6	11,6
<b>Bremsen</b>				
Vorn Scheiben	∅ (mm)	257	227	284 (innenbelüftet)
Hinten Trommel (T)/Scheiben (S)	∅ (mm)	227 (S)	185 (T)	227 (S)
<b>Aufhängung</b>				
Vorn		McPherson Einzelradaufhängung, mit unteren Schwingarmen und Stabilisator		
Hinten		McPherson Einzelradaufhängung, mit 2-Querlenkern pro Rad, Längslenker und Drehstab-Stabilisator		
<b>Räder</b>				
Felgen serienmäßig		5 1/2 J x H1 (Super-Version: Leichtmetall-Felgen)	5 1/2 J x 14 H1	6 J x 15 (Ersatzrad 4 J x 15 AHZ-40) Leichtmetall
Reifen serienmäßig		165/65 R1478 (T)	165/65 R1478 S	195/55 VR 15 (Ersatzrad 115/70 R15)
<b>Maße und Gewichte</b>				
Radstand	mm	2475	2475	2480
Vordere/hintere Spurweite	mm	1400/1400	1400/1400	1426/1406
Länge x Breite x Höhe	mm	3895 x 1620 x 1355	3895 x 1620 x 1380	3900 x 1700 x 1380
Kofferrauminhalt (VDA) bei umgekl. Rückbank	dm <sup>3</sup>	260/1000	260/1000	200/940
Leergewicht/zul. Gesamtgewicht	kg	1025/1475	1060/1510	1215/1665
Tankinhalt	Liter	55	55	57
<b>Leistungen</b>				
Höchstgeschwindigkeit	km/h	175	172	215 (80 bei Verwendung des Ersatzrades)
Beschleunigung 0-100 km/h	Sek.	11,3	12,9	6,6
Kraftstoffverbrauch nach DIN 70030-1 (l/100)		Super, bleifrei	Diesel	Super
bei 90 km/h		6,4	4,6	7,7
bei 120 km/h		8,4	6,4	10,2
Stadtverkehr		10,1	6,5	10,8
<b>Anhängelasten</b>				
Zulässige Anhängelasten (kg)				
gebremst bei einer befahrbaren Steigung von				
	12%	1100	1200	1150
	10%	1200	-	-
	ungebremst	530	550	525

AUF ALLE MODELLE 1 JAHR GEWÄHRLEISTUNG OHNE KM-BEGRENZUNG. 6 JAHRE GEWÄHRLEISTUNG GEGEN DURCHROSTUNGSSCHÄDEN VON INNEN NACH AUSSEN.

Eine jährliche Nachversiegelung ist nicht erforderlich, in der Regel reicht eine jährliche Karosseriekontrolle. Inhalt und Umfang der Gewährleistung sind den Allgemeinen Gewährleistungsbedingungen zu entnehmen.

Günstige Finanzierung und Leasing durch die FIAT Kredit Bank GmbH.

Für den Motor Ihres Lancia: OlioFiat.

Die Beschreibungen und Abbildungen in diesem Prospekt sind als annähernd zu betrachten und unverbindlich. Die Abbildungen können auch Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören (Ausstattungsumfang siehe jeweils aktuelle Preisliste). Fiat behält sich das Recht vor, den Liefergegenstand auch im technischen Bereich zu ändern oder von ihm abzuweichen, sofern dies für den Käufer zumutbar ist und der Wert des Liefergegenstandes dadurch nicht gemindert wird. Dr. Nr. Lancia-Delta-Programm · A1 · 30 · MW/HN La. Januar '88

Fiat Automobil AG Heilbronn